

ضوابط درجه بندی واحدهای پذیرایی واقع در مسیرهای جهانگردی

ردیف	موضوع	مشخصات	درجه واحد پذیرایی	
			دو	سه
الف				
ساختمان				
۱	محل ساختمان	محل احداث و نقشه تأسیس باید به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده باشد.	؛	؛
۲	مصالح ساختمان	با نظر کارشناس فنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با توجه به جغرافیای اقلیمی محل انتخاب شود.	؛	؛
۳	گنجایش سالن پذیرایی	ورودی سالن پذیرایی باید دودر به باشد.	حداقل ۷۵ مترمربع به ازاء هر نفر ۱.۵ مترمربع	حداقل ۶۵ مترمربع به ازاء هر نفر ۱.۳ مترمربع
۴	آشپزخانه	در ارتباط با سالن پذیرایی باشد، مساحت ظرفشویی جزء مساحت آشپزخانه محسوب نمی شود، آشپزخانه باید دارای کف شور باشد.	۵۰٪ مساحت سالن پذیرایی	۵۰٪ مساحت سالن پذیرایی
۵	آبدارخانه	در ارتباط با آشپزخانه و سالن پذیرایی باشد، آبدارخانه باید دارای کف شور باشد.	۳۳٪ مساحت آشپزخانه	۳۳٪ مساحت آشپزخانه
۶	انبار	ورودی جداگانه به خارج محوطه سالن پذیرایی داشته باشد.	۲۵٪ مساحت سالن پذیرایی	۲۵٪ مساحت سالن پذیرایی
۷	اطاق استراحت کارکنان	در محل مناسب باشد.	به ازاء هر نفر از کارکنان ۳ مترمربع، حداقل ۲۰ مترمربع	به ازاء هر نفر از کارکنان ۲ مترمربع، حداقل ۱۵ مترمربع
۸	حمام و توالی و دستشویی کارکنان	دارای درب و راه مجزا به خارج از سالن پذیرایی باشد.	حداقل یک دستگاه	حداقل یک دستگاه
۹	اطاق مدیر واحد پذیرایی		حداقل ۱۲ مترمربع	
۱۰	نمازخانه	نمازخانه مردانه و زنانه جدا از هم باشد.	حداقل ۲۰ مترمربع	حداقل ۲۰ مترمربع
۱۱	پارکینگ و فضای سبز	با نظر کارشناس فنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	حداقل ۱۴۰ مترمربع	حداقل ۱۰۰ مترمربع
۱۲	توالی و دستشویی	زنانه و مردانه به تفکیک	به ازاء هر ۱۵ نفر یک دستگاه توالی و یک دستگاه دستشویی	به ازاء هر ۲۰ نفر یک دستگاه توالی و یک دستگاه دستشویی
ب				
تأسیسات				
	دستشویی و حمام و آشپزخانه دارای آب سرد و گرم باشد.	شیر مخلوط آب گرم و سرد داشته باشد.	؛	؛
	سالن پذیرایی و آشپزخانه و توالی و دستشویی دارای لوله کشی فاضلاب و کف شور باشد.		؛	؛
	وسایل حرارتی و برودتی	با توجه به شرایط اقلیمی با نظر کارشناس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	شوفاژ- کولر	کولر، شوفاژ یا بخاری و آبگرمکن با سوخت کامل و پنکه
	پنجره ها	ابعاد پنجره ها و جنس آنها با توجه به شرایط اقلیمی و نظر کارشناس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شود.	؛	؛
	سالن پذیرایی، آشپزخانه و توالی و حمام	دارای نور طبیعی کافی باشد.	؛	؛

ضوابط درجه بندی واحدهای پذیرایی واقع در مسیرهای جهانگردی

ردیف	موضوع	مشخصات	درجه واحد پذیرایی		
			دو	سه	چهار
	ایزولاسیون کف و دیوار سرویسهای بهداشتی و آشپزخانه و ظرفشورخانه	با دولایه گونی و سه لایه قیر ایزوله شود.	حداقل تا ارتفاع ۱.۲ متر	حداقل تا ارتفاع ۱.۲ متر	حداقل تا ارتفاع ۱.۲ متر
	آب مصرفی واحد پذیرایی	باید کاملاً بهداشتی باشد، با نظر کارشناسان واحد مهندسی بهداشت محیط	.	.	.
	کفپوش	کف کلیه قسمت‌های واحد پذیرایی مسیرهای جهانگردی مفروش به موزائیک قابل شستشو باشد.	خوب	مرغوب	معمولی
	روکار دیوارها	روکار دیوارهای آشپزخانه، آبدارخانه، دستشویی، توالت، حمام و ظرفشویی با کاشی پوشیده شود.	تا ارتفاع ۲ متر از نوع کاشی خوب	تا ارتفاع ۱.۵ متر از نوع کاشی معمولی	
	منابع روشنایی	با کسب مجوز از وزارت نیرو	برق سراسری یا موتور اختصاصی	برق سراسری یا موتور اختصاصی	برق سراسری یا موتور اختصاصی
	جایگاه و نگهداری مواد سوختی	اختصاص یک محل مناسب خارج از تأسیسات واحد پذیرایی با لوله کشی به آشپزخانه	.	.	.
	تأمین ایمنی	با نظر کارشناس سازمان ذیصلاح	.	.	.

ضوابط درجه بندی واحدهای پذیرایی واقع در مسیرهای جهانگردی

ردیف	موضوع	مشخصات	درجه واحد پذیرایی		
			دو	یک	معمولی
پ تجهیزات					
	سالن غذاخوری	میز و صندلی میز چرخدار جهت جمع آوری ظروف کثیف تابلو مخصوص صورت و سرخ غذا به زبان فارسی و یکی از زبانهای جهانگردی ظروف پرده	مرغوب / در داخل و خارج واحد پذیرایی مرغوب توری و پرده ضخیم	خوب / در داخل و خارج واحد پذیرایی خوب کرکره یا پرده مناسب	معمولی / در داخل و خارج واحد پذیرایی معمولی پرده مناسب
	آشپزخانه	یخچال زیر صفر و بالای صفر ظرفشویی آشپزخانه قفسه بندی ظروف آشپزخانه هواکش و هود میز کار باروکش قابل شستشو	استیل سه خانه ای / / از آهن گالوانیزه	استیل سه خانه ای / / از آهن گالوانیزه	استیل سه خانه ای / / از آهن گالوانیزه
	آبدارخانه	ظرفشویی آبدارخانه قفسه بندی آبدارخانه	استیل دوخانه / / از آهن گالوانیزه	استیل دوخانه / / از آهن گالوانیزه	استیل دوخانه / / از آهن گالوانیزه
	اطاق استراحت کارکنان	مجهز به کمد لباس و تختخواب به تعداد کارکنان باشد.	/ / / از آهن گالوانیزه	/ / / از آهن گالوانیزه	/ / / از آهن گالوانیزه
	حمام و توالت و دستشویی کارکنان	دارای نور طبیعی و مجهز به سیفون و هواکش باشد.	/ / / از آهن گالوانیزه	/ / / از آهن گالوانیزه	/ / / از آهن گالوانیزه
	پنجره های واحد پذیرایی	کلیه پنجره ها باید مجهز به تورسیمی باشد.	/ / / از آهن گالوانیزه	/ / / از آهن گالوانیزه	/ / / از آهن گالوانیزه
	اطاق مدیر واحد پذیرایی	مجهز به میز و صندلی باشد.	/ / / از آهن گالوانیزه	/ / / از آهن گالوانیزه	/ / / از آهن گالوانیزه
	توالتهای همگانی	عموماً باید دارای سیفون و هواکش و نور طبیعی باشد.	/ / / از آهن گالوانیزه	/ / / از آهن گالوانیزه	/ / / از آهن گالوانیزه
ت کارکنان					
۳۳	کارکنان	صلاحیت حرفه ای و اخلاقی کارکنان به تشخیص مقامات ذی صلاح و به تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده باشد.	/ / / از آهن گالوانیزه	/ / / از آهن گالوانیزه	/ / / از آهن گالوانیزه
۳۴	سلامت روحی و جسمی	مدیر و کلیه کارکنان واحد پذیرایی باید دارای کارت بهداشتی از واحد مهندسی بهداشت محیط باشد.	/ / / از آهن گالوانیزه	/ / / از آهن گالوانیزه	/ / / از آهن گالوانیزه
۳۵	لباس کار	کلیه کارکنان واحد پذیرایی باید دارای لباس متحدالشکل از رنگهای روشن باشد.	/ / / از آهن گالوانیزه	/ / / از آهن گالوانیزه	/ / / از آهن گالوانیزه
۳۶	استثناء	واحدهای پذیرایی که بمنظور تهیه و ارائه انواع نوشیدنی سرد و گرم و غذاهای سبک در مسیر راهها احداث می شوند از شمول این ضوابط مستثنی بوده و پس از اعلام نظر کارشناس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درجه بندی خواهند شد.	/ / / از آهن گالوانیزه	/ / / از آهن گالوانیزه	/ / / از آهن گالوانیزه